

YPK系列

框架式液压机



YPK系列 框架式液压机

◆ 工艺简介

用于金属或非金属零件的压印、挤压成型、浅拉深、整形、覆模及切边等。

◆ 用途

眼镜、汽车、摩托车配件、制锅等行业。

◆ 特点

☆采用新型框架结构，计算机优化设计，结构合理，刚性好。

☆大吨位机型采用增压结构，显著缩小了机体结构。

☆设有快速缸，速度快，效率高。

☆设上（或下）顶料，能完成多种工艺动作。



YPK系列框架式液压机规格型号及主要技术参数：

序号	项 目		单位	YPK-100	YPK-200	YPK-300	YPK-500	YPK-700	YPK-1000	YPK-1500	YPK-2000	YPK-2500
1	主油缸公称压力		KN	1000	2000	3000	5000	7000	10000	15000	20000	25000
2	液压系统额定工作压力		MPa	20	20	20	25	25	25	40	40	40
3	工作台最大行程		mm	160	160	160	160	250	150	250	250	280
4	工作台与上梁下平面最大距离		mm	420	420	420	420	500	360	560	700	720
5	工作台有效面积		mm	415X415	525X525	595X595	690X690	820X820	860X860	920X920	1060X1060	1250X1250
6	工作台上升速度		mm/s	150	150	150	150	80	100	80	80	80
7	电动机功率		kW	5.5	5.5	5.5	7.5	11	22	37+3	37+3	45+3
8	加压速度		mm/s	5	3.5	2.5	2	1	3.5	5	3.5	3
9	回程速度		mm/s	140	120	100	95	40	100	90	85	85
10	外形尺寸	左右	mm	965	1220	1265	1650	1650	1616	2035	2330	2680
		前后	mm	965	1105	1190	1585	1585	1700	2030	2360	2455
		高度	mm	1448	1955	2025	2400	2400	2365	3360	3685	4220
11	整 机		t	1.5	2.3	3.6	5.8	11	15	20	30	45

*以上所列技术参数若有更改恕不另行通知，客户如有特别技术参数要求，可特别订造。